

SiViB Record Display

Technische Daten

Displayausführung	LCD monochrom mit Hintergrundbeleuchtung 4 Zeilen mit je 20 Zeichen
Gehäuseausführung:	für Durchsteckmontage in Schalttafel B 144 x H 72 x T 64 mm (ohne Anschlußstecker) Schalttafelausschnitt 138 x 68 mm
Anzeigemöglichkeiten:	Modus Übersicht: Meßwerte von 6 Eingangsgrößen und Drehzahl als Zahlenwert, Digitaleingänge als 0 oder 1 Modus Balkengrafik: Meßwerte von 1 Eingangskanal als Zahlenwert und Balkengrafik, Kanal fest vorgewählt; Drehzahl als Zahlenwert Modus Weiterschaltung: wie Balkengrafik, jedoch automatisch umschaltend zum nächsten Kanal ca. alle 10 Sekunden
Bedientasten	Auf, Ab, Enter; nur für Konfiguration des Anzeigemodus
Ein / Ausgänge:	Stromversorgung: 24 VDC; ca. 170 mA auf Combicon Steckklemme Serielle Schnittstelle RS232C: 9-polig Stifte; für Null-Modem-Kabel zum SiViB Record CAN-Bus: 2-polige Combicon Steckklemme



Ansicht Rückseite

Ausführungen und Bestellinformationen:

Ausführung	Beschreibung	Bestell-Nummer
SiViB Record Display	SiViB Record Display	SiV09.902

IBIS GmbH

Reinheimer Str. 17
64846 Gross-Zimmern

Tel: 06071/42222
Fax: 06071/71707

<http://www.ibis-gmbh.de>
Email: info@ibis-gmbh.de